FICHA TÉCNICA

Editado en : Enero 2020

EASY-GRIP NEGRO

Cubre calzado de seguridad antideslizante

REF « EGN »

- Composición : 100% Goma
- Uso profesional: Para superficies grasientas, húmedas y deslizantes.

✓ **Coeficiente de adherencia excepcional**
✓ **Reducida gama de medidas : 4 tamaños cubren de la talla 34 a la 50**
✓ **Tallas por código de color : identificar la talla a simple vista**
✓ **Se adaptan a todo tipo de calzado**
✓ **Solución higiénica y comfortable**
✓ **Reutilizable y impermeable**
✓ **Suela antideslizante Tiger-Grip ® con tacos autolimpiables**

Certificaciones

REGLAMENTO EUROPEO : 2016/425
(Equipo de protección individual)

ESTÁNDARES EUROPEOS

Certificación CE : 0075/1344/161/07/13/0626

- NF EN ISO 20347 /2012
- NF EN 13287
- Resistente al aceite (FO)

Certificado CE EPI riesgo II

Organismo certificado :
CTC N° 0075/69367 Lyon - Francia

ESTÁNDARES EEUU

- ASTM F 2913

ESTÁNDARES CANADIENSES

- EN ISO 13287 (SRC)

- **NF EN 13287 – Propiedades antideslizantes**

Certificaciones SRC : SRA + SRB

SRB : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos acero con glicerina

SRA: Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos cerámicos con detergente

Superficie	En contacto con	Estándar ISO 13287		Résultados EASY-GRIP
Acero	Aceite	SRB = 0.18	Hasta →	+ 340% = 0.62
Cerámica	Detergente	SRA = 0.32	Hasta →	+140% = 0.54
	Agua	-		0.62

Test físico-mecánico

Test	Dureza	Resistencia a la abrasión	Densidad	Resistencia a la rotura por tracción	Extensión a la rotura	Resistencia al desgarre
Estándar		ISO 4649/2002	ISO 4649/2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34-1-Mét. A
Unidad	Shore A	Mm³	g/cm³	daN/cm²	%	daN/cm
Resultados EASY-GRIP	50	140	1,16	137	603	10,5

***Antiestatismo**: Cubre-calzado cumple propiedades antiestáticas*
La combinación de zapato y cubre-calzado debe ser probada por el usuario.

Tallas

	S				M				L				XL		
Tallas - EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +
Tallas - GB	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13 +
Tallas - US (Mujer)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Tallas - US (Hombre)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13 +

Para un uso correcto de los cubrecalzados, es importante asegurarse que se ajustan perfectamente al calzado

Almacenamiento y mantenimiento

- Lavables a mano, a máquina y esterilizable en autoclave - Déjelos secar de forma natural.
- Almacenar en un lugar seco, apartados de las variaciones térmicas.
- No utilizar a temperaturas por debajo de los -20°c.

Diseño y fabricante: TIGER-GRIP ENGINEERING

120, rue Fornier
31700 BEAUZELLE, France

contact@tigergrip.com

+ 33 5 34 60 56 56

www.tigergrip.com